


### Rapporto di prova 25MISNIR083

Punto di misura	<b>terrazza</b>
Comune	Padova
Indirizzo	Via dei Salici3
Localizzazione	1Piano
Inizio Campagna	23/12/2025
Fine Campagna	19/01/2026


Indicatori Complessivi della campagna	Campo Elettrico ( V/m )
Media della campagna di monitoraggio	<b>1,1</b>
Massimo della campagna di monitoraggio	<b>2.5</b>
Massima media giornaliera	<b>1,1</b>



### Via deiSalici3, Padova



Il grafico mostra, in ascissa, il periodo di rilevamento ed in ordinata, il campo elettrico in V/m:



## Strumentazione utilizzata

### Centralina

Centralina di monitoraggio campi elettromagnetici NARDA 490ZY30545 con sonda isotropa EP-1B-03 di campo elettrico a larga banda Range in frequenza 100 kHz ÷ 7 GHz – Sensibilità 0,2 V/m.

### Conclusioni

Le intensità di campo elettrico mediate sulle 24 ore, come previsto dall'art.14, comma 8 della L.221/12, sono risultate inferiori al valore di 1,1 V/m.

**Il valore di attenzione (15 V/m) e l'obiettivo di qualità (15 V/m) del DPCM 08/07/2003 risultano pertanto rispettati.**

Le intensità di campo elettrico mediate su 6 minuti sono risultate sempre inferiori al valore di 2.5 V/m.

**Il limite di esposizione del DPCM 08/07/2003 risulta pertanto rispettato.**

### Legenda

#### Media della campagna di monitoraggio

E' la media dei valori del campo elettrico calcolata nell'intero periodo di monitoraggio.

#### Massimo della campagna di monitoraggio

E' la media di campo elettrico su 6 minuti che, nell'arco della campagna di monitoraggio, ha assunto il valore più elevato. Va confrontato con il limite di esposizione.

#### Massima media giornaliera

E' la media di campo elettrico sulle 24 ore che, nell'arco della campagna di monitoraggio, ha assunto il valore più elevato. Va confrontato con il valore di attenzione o l'obiettivo di qualità.

#### Limite applicabile

Nel caso di zona a permanenza prolungata ( $\geq 4$  ore al giorno) si applica il valore di attenzione di 15 V/m mediato sulle 24 ore

Nel caso di luogo ad alta frequentazione si applica l'obiettivo di qualità di 15 V/m mediato sulle 24 ore

Nel caso di zona a permanenza occasionale ( $< 4$  ore al giorno) o di pertinenza esterna non abitabile si applica il limite di esposizione mediato su 6 minuti, pari a 20 V/m per sistemi funzionanti a frequenza inferiore a 3 GHz, 40 V/m per quelli a frequenza superiore.

#### Altezza [m]

Altezza del punto di misura dal piano di calpestio.

#### $E_{RMS}$ [V/m]

Intensità del campo elettrico mediato su due minuti.

Padova, 22/01/2026

PER REDAZIONE  
Il\_responsabile dei dati tecnici

PER VERIFICA ED EMISSIONE  
Il Dirigente