



| Nome stazione | Monit-EM 19MT0760 | Indicatori complessivi della campagna di monitoraggio | Valori di campo elettrico (V/m) |
|-----------------|-------------------|--|---------------------------------|
| Comune | Silea | | |
| Indirizzo | Via Pozzetto, 50 | Media della campagna di monitoraggio | 0,74 |
| Coordinate | 1760782; 5057772 | | |
| Localizzazione | Giardino | Massimo della campagna di monitoraggio | 1,61 |
| Inizio campagna | 28/06/2023 | | |
| Fine campagna | 18/07/2023 | Massima media giornaliera della campagna di monitoraggio | 0,87 |
| Commento | | | |



Misure di campo elettrico (V/m)



Valori di campo elettrico (V/m)

Il grafico mostra, in ascissa, il periodo di rilevamento e, in ordinata:

- media oraria del campo elettrico (V/m)
- media giornaliera del campo elettrico (V/m)
- soglia di riferimento prevista dalla normativa applicabile al punto di misura considerato: valore di attenzione/obiettivo di qualità

DEFINIZIONI:

Media oraria: è la media dei valori di campo elettrico registrati nell'ora di riferimento.

Media giornaliera: è la media dei valori di campo elettrico registrati nel giorno di riferimento (dalle ore 0.00 alle ore 24.00).

Media della campagna di monitoraggio: è la media dei valori di campo elettrico registrati nell'intero periodo di monitoraggio.

Massimo della campagna di monitoraggio: è la media su 6 minuti del valore di campo elettrico registrato che è risultata più elevata nell'intero periodo di monitoraggio.

Massima media giornaliera della campagna di monitoraggio: è il più elevato dei valori medi giornalieri calcolati nell'intero periodo di monitoraggio.

Valore di attenzione (per il campo elettrico): 6 V/m. Valore che non deve essere superato per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi.

Obiettivo di qualità (per il campo elettrico): 6 V/m. Valore da applicare ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate.

Limite di esposizione (per il campo elettrico): 20 V/m. Valore che non deve mai essere superato per la prevenzione degli effetti a breve termine.