




Nome stazione MonitEM 19MT0758
Comune Teglio Veneto
Indirizzo via Cintello 27/A
Coordinate GBO 1.809.0973 m; 5.081.187 m; 14,4 m slm
Localizzazione terrazza 1 piano
Inizio campagna 25/03/2024 12:00
Fine campagna 08/04/2024 11:00
Commento Allegato alla relazione 24MISNIR031

Indicatori complessivi della campagna di monitoraggio Valori di campo elettrico (V/m)

| | |
|--|-----|
| Media della campagna di monitoraggio | 1,7 |
| Massimo della campagna di monitoraggio | 2,7 |
| Massima media giornaliera della campagna di monitoraggio | 1,8 |



Misure di campo elettrico (V/m)
via Cintello 27/A Teglio Veneto



Il grafico mostra, in ascissa, il periodo di rilevamento e, in ordinata:

- media oraria del campo elettrico (V/m)
- media giornaliera del campo elettrico (V/m)
- soglia di riferimento prevista dalla normativa applicabile al punto di misura considerato: valore di attenzione/obiettivo di qualità

DEFINIZIONI:

Media oraria: è la media dei valori di campo elettrico registrati nell'ora di riferimento.

Media giornaliera: è la media dei valori di campo elettrico registrati nel giorno di riferimento (dalle ore 0.00 alle ore 24.00).

Media della campagna di monitoraggio: è la media dei valori di campo elettrico registrati nell'intero periodo di monitoraggio.

Massimo della campagna di monitoraggio: è la media su 6 minuti del valore di campo elettrico registrato che è risultata più elevata nell'intero periodo di monitoraggio.

Massima media giornaliera della campagna di monitoraggio: è il più elevato dei valori medi giornalieri calcolati nell'intero periodo di monitoraggio.

Valore di attenzione (per il campo elettrico): 6 V/m. Valore che non deve essere superato per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi.

Obiettivo di qualità (per il campo elettrico): 6 V/m. Valore da applicare ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate.

Limite di esposizione (per il campo elettrico): 20 V/m fino a 3 GHz, 40 V/m oltre 3 GHz. Valore che non deve mai essere superato per la prevenzione degli effetti a breve termine.